

# ANTI-TARTRE ELECTRONIQUE

## FLUID'O CALC 7

A INVERSION DE POLARITE

Référence 34973817040004



### CARACTERISTIQUES

- Antitartre à inversion de polarité
- Consommation 4 W/h
- IP 65
- Pas d'entretien
- Raccords 1" FF 7 avec écrous tournants 1 pouce taraudé 26/34.

### PRESENTATION

- Lutter efficacement contre le tartre dans toute la maison !
- L'anti tartre électronique 7 s'installe sur l'arrivée d'eau générale après le compteur.
- En réduisant la formation de tartre (micro-cristaux de calcaire incrustant), vous protégez toute votre installation, tuyauterie et appareils électroménagers.  
Outre les économies d'énergie que vous réalisez, vous prolongez la durée de vie de vos appareils. S'insère dans la tuyauterie, ce qui nécessite la coupe de celle-ci. Le raccordement se fait grâce aux écrous tournants du boîtier 1 pouce taraudé 26/34.
- L'eau est traitée efficacement, mais en aucun cas modifiée et par conséquent ne requiert pas une double alimentation logements collectifs.

### CARACTERISTIQUES ET DIMENSIONS

	FLUID'O CALC 7
Application	INDUSTRIE
Débit maximum	7 m <sup>3</sup> /H
Alimentation électrique	220 Volts, 50 Hertz, monophasé
Dimensions	125 x 235 x 75 millimètres
Coffret électrique	Etanche aux projections d'eau - Résistant à l'humidité - IP 65
Poids	1350 grammes
Consommation électrique	4W/H
Réglage en fonction de la dureté à l'aide du commutateur	3 niveaux de puissance en fonction du TH 20/25 - 25/40 - 40 et plus
Mise sous tension LED JAUNE	Indique le branchement de l'appareil au secteur.
Marche / Arrêt	Interrupteur Marche / Arrêt permet de démarrer le traitement.
Contrôle fonctionnement LED ROUGE	Ce voyant clignote en permanence et indique le bon fonctionnement
Inversion de Polarité	2 voyants lumineux PLUS et MOINS s'allument en alternance
Sens de circulation de l'eau	Indifférent