


# GUIDE DE POSE

## COIDE DE BOZE

Démarrer votre installation en prenant pour alignement un mur, une terrasse ou une partie droite de votre jardin. Toujours poser les lés dans le même sens (inclinaison des fibres vers soi).



## JARDINS

### Mettre en place le gazon



Dérouler le feutre géotextile anti-herbes de façon à ce qu'il longe le rebord de départ et assembler les lés en respectant des largeurs de recouvrement d'environ 2-3cm.



Après avoir recouvert le sol d'un géotextile, dérouler les lés de gazon synthétique toujours dans le même sens.



Rabattre le gazon. Découper les parties extérieures à l'aide du cutter. Répéter sur toutes les extrémités.

### Réaliser les jonctions



Placer les 2 lés sur le joint et appliquer les 2 bords de façon à ce qu'ils se joignent parfaitement. Si besoin, reprendre au cutter le bord du lé le plus proche possible de la couture afin d'éviter les espacements. Veiller à ce que les fibres soient toujours inclinées dans le même sens.



Relever les 2 bordures et placer la bande de jointure pour le collage. Enlever le film de protection de la bande de jointure pré-encollée.



Rabattre les 2 lés qui doivent venir se joindre parfaitement.

### Fixations



Fixer le gazon artificiel avec des agrafes pour jardin.

### Finitions



Pour un résultat optimum, brosser le gazon synthétique avec un balai à poils durs (ou souffleur).

## TERRASSES

### Mettre en place le gazon



Dérouler les lés de gazon synthétique toujours dans le même sens. Bien le mettre en place pour éviter les plis.



Rabattre le gazon. Découper les parties extérieures à l'aide du cutter. Répéter sur toutes les extrémités.

### Réaliser les jonctions



Placer les 2 lés sur le joint et appliquer les 2 bords de façon à ce qu'ils se joignent parfaitement. Si besoin reprendre au cutter le bord du lé le plus proche possible de la couture afin d'éviter les espacements. Veiller à ce que les fibres soient toujours inclinées dans le même sens.



Relever les 2 bordures et placer la bande de jointure pour le collage. Enlever le film de protection de la bande de jointure pré-encollée.



Rabattre les 2 lés qui doivent venir se joindre parfaitement.

### Fixations



Utiliser un double face pour la périphérie de l'installation ou encoller avec une résine polyuréthane.

### Finitions



Pour un résultat optimum, brosser le gazon synthétique avec un balai à poils durs (ou souffleur).

## Questions Fréquentes

### - Entretien :

- Quel entretien pour le gazon synthétique ?  
Exelgreen préconise un brossage annuel afin de relever les fibres du gazon et d'assurer un drainage optimum.

### - Nettoyage :

- Comment enlever les feuilles et les autres végétaux ?  
Utiliser un ramasse-feuille à larges branches en plastique ou un souffleur.
- Comment nettoyer les déjections animales ?  
Utiliser un jet d'eau, les déjections animales ne peuvent en aucun cas détériorer le gazon synthétique.

### - Qualité :

- Le gazon synthétique résiste-t-il au soleil ?  
Tous nos gazons sont garantis entre 5 et 10 ans à la tenue aux UV. Nos gazons sont également testés pour les eaux chlorées et salées.
- Comment s'écoule l'eau ?  
La base est microporeuse avec des trous d'évacuation tous les 10cm pour une perméabilité de 60L/Min/M<sup>2</sup>.

### - Divers :

- Où peut-on installer le gazon synthétique ?  
Toutes surfaces et supports : terrasses (carrelage, bois, béton...), jardins (partie ombragée et ensoleillée), tours de piscine, terrains de jeu, plage...