












**GROUPE  
EGT  
PARTNERS**



## F INFORMATIONS BOIS

### Normes, qualité et esthétique du bois.

- Le bois est un matériau fibreux, les variations de température et d'humidité peuvent provoquer des fentes longitudinales. Ces fissures n'affectent pas la résistance mécanique du composant car elles sont dans le sens des fibres du bois. Par conséquent les fentes n'entrent pas dans le cadre de la garantie. Lorsque le bois est humide, il peut se former une pellicule noirâtre. Quand cette pellicule est sèche, brosser la pour la faire disparaître.

## GB WOOD INFORMATIONS

### Wood standards, quality and aestheticism.

- Every wood part is heart treated by an autoclave process. Such process consists in removing all humidity of the wood by a vacuum process. Then the treatment substance is injected under pressure. It impregnates the wood to the heart and becomes permanently fixed to it. This process is a CTB+ certified process, it guarantees wood preservation from mushrooms and insects damages for 10 years.

- Wood is fibrous material, longitudinal cracks can occur with temperature and humidity variations. Because they are on the same direction than wood fibers, such cracks do not reduce mechanical resistance of the wood. Consequently, such cracks are not covered by product warranty. When the wood is humid, a black thin layer can appear on it. Brush it when it is dry to make it disappear.

## I INFORMAZIONI SUL LEGNO

### Norme, qualità ed caratteristiche estetiche del legno.

- Tutti i componenti in legno sono trattati in autoclav. Questo procedimento consiste nell'estrare sottovuoto tutta l'umidità contenuta nel legno. Il prodotto è poi iniettato sotto pressione penetrando nel cuore del legno e fissandosi definitivamente. Questo procedimento è certificato CTB+. Garantisce la resistenza del legno contro i funghi e gli attacchi degli insetti per 10 anni.

- Il legno è un materiale fibroso e le variazioni di temperatura e di umidità possono provocare fessure longitudinali. Queste fessure non alterano la resistenza meccanica delle componenti perché vanno nel senso delle fibre del legno. Di conseguenza, esse non rientrano nella garanzia.

- Quando il legno è umido, può formarsi uno strato nerastro. Quando questo strato è secco, spazzarlo via per farlo scomparire.

## D INFORMATIONEN ZUM HOLZ

### Normen, Qualität und Aspekt des Holzes.

- Alle Holzelemente sind durch Kesseldruckprägnierung bis in den Holzkern behandelt. Bei diesem Verfahren wird dem Holz unter Vakuum sämtliche Feuchtigkeit entzogen. Das Schutzmittel wird dann unter Druck in das Holz eingespritzt. Es dringt bis in den Kern des Holzes ein und fixiert sich dort. Dieses Verfahren ist CTB+-zertifiziert. Es garantiert einen Schutz des Holzes während 10 Jahren gegen Pilzbefall und Insekten.

- Holz ist ein faseriges Material und daher können sich bei Temperaturschwankungen und Veränderungen der Luftfeuchtigkeit längliche Risse bilden. Diese Risse haben keinen Einfluss auf den mechanischen Widerstand, da sie in Richtung der Holzfaserung verlaufen. Diese Risse fallen somit nicht in den Rahmen der Garantieansprüche.

- Wenn das Holz feucht ist, kann sich an der Oberfläche eine schwärzliche Schicht bilden. Wenn diese Schicht trocken ist braucht sie nur abgebürstet werden.

## E INFORMACIONES DE LA MADERA

### Normas, calidad y estética de la madera.

Todos los componentes de madera reciben tratamiento autoclave. Es un tratamiento certificado CTB+ que garantiza el respeto de las reglamentaciones aplicables. El proceso autoclave consiste en extraer al vacío la integralidad de la humedad que contiene la madera. El producto de cura es luego inyectado bajo presión. Penetra hasta el corazón de la madera fijándose definitivamente. Este tratamiento garantiza la preservación de la madera contra los hongos y el ataque de insectos por 10 años.

- La madera es un material fibroso, las variaciones de temperatura y humedad pueden provocar grietas longitudinales. Estas fisuras no alteran la resistencia mecánica de la madera porque están en el sentido de la fibra de la madera. En consecuencia las grietas no son motivo de reclamo de la garantía. Cuando la madera está húmeda, se puede formar una película que tiene al color negro. Cuando esta película está seca, cepillarla para removerla.

## NL INFORMATIE OVER HOUT

### Normen, kwaliteit en esthetiek van hout.

Alle houten onderdelen zijn van binnen uit autoclaaf behandeld. Dit proces bestaat er uit om door luchtdichtheid alle vochtigheid uit het hout te onttrekken. De curing compound wordt vervolgens onder druk ingespoten. Hij dringt tot in het hart van het hout waar hij zich definitief vastzet. Deze behandeling is CTB+ gecertificeerd en garandeert het behoud van het hout tegen schimmels en insecten gedurende 10 jaar.

- Hout is een vezelig materiaal. Schommelingen van temperatuur en vochtigheid kunnen barsten over de lengte veroorzaken. Deze barsten veranderen niets aan de stevigheid en weerbaarheid van het hout omdat ze zich vormen in de richting van de vezels. Daardoor vallen barsten niet onder de garantie. Als het hout vochtig is, kan er zich een zwartige film vormen. Dit kan aangebrand worden wanneer het is opgedroogd.

## P INFORMAÇÕES SOBRE A MADEIRA

### Normas, qualidade e estética da madeira

Todos os componentes de madeira recebem tratamento autoclave. É um tratamento certificado CTB+ que garante o respeito das regulamentações aplicáveis. O processo autoclave consiste em extrair ao vácuo a integralidade da umidade que contém a madeira. O produto de cura é logo injetado sob pressão. Penetra até o coração da madeira fixando-se definitivamente. Este tratamento garante a preservação da madeira contra os cogumelos e o ataque de insetos por 10 anos.

A madeira é um material fibroso, as variações de temperatura e umidade podem provocar fendas longitudinais. Estas fisuras não modificam a resistência mecânica da madeira porque estão no sentido da fibra da madeira. Em consequência as fendas não são motivo de reclamação da garantia. Quando a madeira está úmida, pode formar uma película cuja tonalidade parece da cor preta. Quando esta película está seca, escová-la para removê-la.